



DNP portable Digitales-Neben-Pult

Digitales Nebenpult in mobiler Ausführung mit 15" oder 17" LCD-Touchscreen-Monitor und frei programmierbarer Oberfläche zur Bedienung von Nebenfunktionen in der Theater- und Veranstaltungstechnik.

Touchcomputer:

Prozessor	Intel Celeron M 1GHz CPU
Arbeitsspeicher (RAM)	512 MB
Festplatte	80 GB
Schnittstellen	4x USB 2.0 Ports (extern) / 2x RS-232 serial ports (extern) / 1x Compact Flash Socket (intern) 1x PS/2 universal
Netzwerk	TCP/IP 10/100Base-T / RJ45
Betriebssystem	Microsoft Windows XP Embedded

Touchmonitor:

Displaytyp	Aktivmatrix TFT LCD		
Displaygröße / Diagonale	15" / 381mm	17" / 431mm	
Seitenverhältnis	4 : 3	5 : 4	
Auflösung	1024 x 768	1280 x 1024	
Kontrastverhältnis	500:1 (typisch)	800:1 (typisch)	
Farben	16,2 Mio. Farben		
Touchscreen	Oberflächenwellen-Touchscreen		

Allgemein:

Spannungsversorgung	externes Netzteil / 100-240V AC / 50-60 Hz		
Verlustleistung	30W max. typisch		
Abmessungen	B x H x T 355 x 286 x 278mm	B x H x T 391 x 381 x 239mm	
Betriebstemperatur	0 - 35 °C		
Luftfeuchte:	20 - 80%, nicht kondensierend		