


# LSS



## GBL DII LED-Blaulichtleuchte

Die GBL DII ist eine Weiterentwicklung unserer bekannten LED-Blaulichtleuchte. Helligkeitsregelung und Spannungsversorgung erfolgen über Data-Power. Für eine einfache Montage der Blaulichtleuchte sorgen zwei verschiedene Bügel. Auch ohne DMX-Signal ist die Leuchte betreibbar. Die Helligkeits-einstellung erfolgt dann statisch mittels der Adressschalter aufs Prozent genau.



### Features:

- kompakte Bauform
- nur eine Zuleitung erforderlich
- Spannungsversorgung über Data-Power (DMX512 und 24 V DC)
- bis zu 25 Leuchten mit einer Zuleitung
- geringer Stromverbrauch
- lange Lebensdauer
- kein Leuchtmittelwechsel
- schnelle Montage
- ohne DMX-Signal betreibbar (Adressschalter 800-->0% ... 900-->100%)

<b>Leuchtmittel</b>	6x 1Watt Luxeon™ Star 0, 25x10°
<b>Lichtstrom</b>	6x18 lm
<b>Schutzart</b>	IP 20 SK III
<b>DMX-Adressierung</b>	über 3 Dreh-Schalter
<b>Anzeigen</b>	LED (gelb) für Power, LED (grün) für DMX
<b>Gehäuse</b>	1,5mm Aluminiumblech / RAL9005 gepulvert
<b>Spannungsversorgung</b>	24V DC / 350 mA über DMX 4polig durchgeschleift
<b>RoHS-konform</b>	ja
<b>Abmessungen</b>	B x T x H 268 x 99 x 74mm
<b>Gewicht</b>	0,65 kg (ohne Anschlusskabel)
<b>Bestellnummer</b>	L01008