



## Blaulichtleuchte KBL

Blaulichtleuchte zur Wand- oder Versatzkastenmontage

### Features:

- kein Leuchtmittelwechsel erforderlich
- einfache Installation
- stabil durch Stahlblechgehäuse
- wartungsfrei
- Lebensdauer des Leuchtmittels ca. 10 Jahre
- geringer Stromverbrauch

### In zwei verschiedenen Ausführungen erhältlich:

- Version 24N: 24V DC, dimmbar über Pulsweitenmodulation
- Version 230N: 110-250V AC, nicht dimmbar

<b>Leuchtmittel</b>	LED-Blaulichtleuchte 4x 1100mcd blau oval Abstrahlwinkel ca. 35°x 80°
<b>Schutzart</b>	IP 40 SK III
<b>Gehäuse</b>	1,5mm Stahlblechgehäuse / RAL9005 gepulvert wahlweise Aufputz/Wandaufbau oder auf Hohlwand/Unterputzdose
<b>Montage</b>	Wandmontage über 4 Langlöcher in Rückwand
<b>Spannungsversorgung</b>	Version 24N: 24V DC / 0,02A / 0,48W dimmbar über PWM (Pulsweitenmodulation) Version 230N: 110-250V AC / 0,02A / 5VA nicht dimmbar Kabelzuführung für beide Versionen über zwei Verschraubungen M16
<b>RoHS-konform</b>	ja
<b>Abmessungen</b>	L x B x H 80 x 80 x 25mm (ohne Aufputzgehäuse) L x B x H 80 x 80 x 60mm (mit Aufputzgehäuse)
<b>Gewicht</b>	0,17 kg (ohne Anschlusskabel)
<b>Bestellnummern</b>	Version 24N: L01002 Version 230N: L01006 Aufputzgehäuse: L01003