



MasterGate +4

Das MasterGate +4 als universelles Verbindungsglied der 3 in der Studio- und Bühnentechnik am häufigsten verwendeten Medien: Ethernet, DMX512 und PROFIBUS, ist ein High-End-Gerät mit hoher Durchsatzrate und Bedienfreundlichkeit.

DMX-Eingänge	2x RJ45 (Neutrik EtherCon [®]), ESTA-Belegung Potentialtrennung durch Optokoppler
DMX-Ausgänge	8x RJ45 (Neutrik EtherCon [®]), ESTA-Belegung 2x direkte DMX-THRU / Potentialtrennung durch Optokoppler
Ethernet	10/100 Base-T (IEEE 802.3u, 802.3x) / RJ45 (Neutrik Ether Con [®]) Auto-Negotiation / Auto-MDI/MDIX
PROFIBUS	PROFIBUS-DP (EN 50170), Sub-D-Buchse 9-polig Potentialtrennung durch Optokoppler
Bedienung	Gerät: komfortable Menüsteuerung über Encoder mit Dreh/Drückfunktion Remote: konfigurierbar über LSS-ConfigCore
Display	Vollgrafikdisplay 240x 128 mit weißer LED-Hintergrundbeleuchtung, interne Temperaturkompensation
Spannungsversorgung	110...240V AC einphasig / 47...63 Hz / Leistungsaufnahme 20W Kaltgerätestecker (IEC320)
RoHs-konform	ja
Abmessungen	B x T x H 448 x 205 x 85mm (19" / 2 HE)
Gewicht	2,1 kg
Lieferumfang	MasterGate +4 (19" / 2 HE) / Kaltgeräteanschlusskabel 1,8m
Bestellnummer RJ45	5028
Optional	DMX-Filter (Sub-D Buchse 9-polig)