



MasterGate SL

Das MasterGate SL bietet eine erweiterte Funktionalität durch die lokal am Gerät bedienbaren Stimmungsspeicher. Es kann als kleine Saallicht- oder Inspizientenanlage mit 32 abruf- und dimmbaren Lichtstimmungen dienen. Über die Visualisierung am Display ist der Zustand der Stimmungsspeicher komfortabel auf einen Blick erfassbar. Es verfügt über die volle DMX- / PROFIBUS- und Netzwerkfunktionalität wie jedes MasterGate und kann alle Netzwerkprotokolle verarbeiten und senden.

- Features:**
- 32 Lichtstimmungen
 - beliebig mischbar über +/- Tasten oder Abruf 1-aus-n
 - automatisches Ein- und Ausblenden
 - separate Ein- und Ausblendzeit für jede Stimmung
 - Separate Dimmzeit für +/- Tasten
 - Lichtwerte / Zeiten getrennt (nach-)speicherbar
 - Potentialtrennung aller DXM-Ein-/Ausgänge durch Optokoppler

DMX-Eingänge	2x RJ45 (Neutrik EtherCon [®]), ESTA-Belegung Potentialtrennung durch Optokoppler
DMX-Ausgänge	8x RJ45 (Neutrik EtherCon [®]), ESTA-Belegung 2x direkte DMX-THRU / Potentialtrennung durch Optokoppler
Ethernet	10/100 Base-T (IEEE 802.3u, 802.3x) / RJ45(Neutrik Ether Con [®]) Auto-Negotiation / Auto-MDI/MDX
PROFIBUS	PROFIBUS-DP (EN 50170), Sub-D-Buchse 9-polig Potentialtrennung durch Optokoppler
Bedienung	Gerät: komfortable Menüsteuerung über Encoder mit Dreh/Drückfunktion Remote: konfigurierbar über LSS-ConfigCore
Display	Vollgrafikdisplay 240x128 mit weißer LED-Hintergrundbeleuchtung interne Temperaturkompensation
Spannungsversorgung	110...240V AC einphasig / 47...63 Hz / Leistungsaufnahme 20W
RoHS-konform	ja
Abmessungen	B x T x H 446 x 205 x 85mm (19" / 2 HE)
Gewicht	2,35 kg
Bestellnummern	5013: RJ45 5042: XLR

