



## MasterGate SL

Das MasterGate SL bietet eine erweiterte Funktionalität durch die lokal am Gerät bedienbaren Stimmungsspeicher. Es kann als kleine Saallicht- oder Inspektionenanlage mit 32 abruf- und dimmbaren Lichtstimmungen dienen. Über die Visualisierung am Display ist der Zustand der Stimmungsspeicher komfortabel auf einen Blick erfassbar. Es verfügt über die volle DMX- / PROFIBUS- und Netzwerkfunktionalität wie jedes MasterGate und kann alle Netzwerkprotokolle verarbeiten und senden.

- Features:**
- 32 Lichtstimmungen
  - beliebig mischbar über +/- Tasten oder Abruf 1-aus-n
  - automatisches Ein- und Ausblenden
  - separate Ein- und Ausblendzeit für jede Stimmung
  - Separate Dimmzeit für +/- Tasten
  - Lichtwerte / Zeiten getrennt (nach-)speicherbar
  - Potentialtrennung aller DXM-Ein-/Ausgänge durch Optokoppler

<b>DMX-Eingänge</b>	2x RJ45 (Neutrik EtherCon <sup>®</sup> ), ESTA-Belegung Potentialtrennung durch Optokoppler
<b>DMX-Ausgänge</b>	8x RJ45 (Neutrik EtherCon <sup>®</sup> ), ESTA-Belegung 2x direkte DMX-THRU / Potentialtrennung durch Optokoppler
<b>Ethernet</b>	10/100 Base-T (IEEE 802.3u, 802.3x) / RJ45(Neutrik Ether Con <sup>®</sup> ) Auto-Negotiation / Auto-MDI/MDX
<b>PROFIBUS</b>	PROFIBUS-DP (EN 50170), Sub-D-Buchse 9-polig Potentialtrennung durch Optokoppler
<b>Bedienung</b>	Gerät: komfortable Menüsteuerung über Encoder mit Dreh/Drückfunktion Remote: konfigurierbar über LSS-ConfigCore
<b>Display</b>	Vollgrafikdisplay 240x128 mit weißer LED-Hintergrundbeleuchtung interne Temperaturkompensation
<b>Spannungsversorgung</b>	110...240V AC einphasig / 47...63 Hz / Leistungsaufnahme 20W
<b>RoHS-konform</b>	ja
<b>Abmessungen</b>	B x T x H 446 x 205 x 85mm (19" / 2 HE)
<b>Gewicht</b>	2,35 kg
<b>Bestellnummern</b>	5013: RJ45 5042: XLR